

## Pflegeanleitung

### oxydativ geölte Holzfußböden

#### Vorbeugende Massnahmen

Der Parkettboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiss.

Gebrauchsspuren auf der

Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus.

Deshalb empfehlen sich vorbeugende Massnahmen und regelmässige Pflege ganz von selbst.

Oxydativ

geöltes Parkett gewinnt mit jeder Reinigung und Pflege an Format und Wert. Mehr noch: Im Laufe der Zeit

zeigt sich eine natürliche und farblich reizvolle Patina.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, Stühle und Tische mit Filzgleitern bestücken. Bei Stühlen mit

Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlrollen ratsam. Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier.

Daher sind Fussmatten oder in stark begangenen Zonen Schmutzfänger oder Sauberlaufzonen sehr zu

empfehlen. Damit wäre der erste Schritt für ein langes Leben getan.

Sie gehen nicht zu weit, wenn Sie auf ein gesundes Raumklima achten. 20 bis 22°C

Raumtemperatur und

etwa 40-50% relative Luftfeuchtigkeit steigern nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern sind auch das ideale

Umfeld für Ihren Parkettboden.

#### Pflegetipps

##### *Erstpflge nach der Verlegung*

Die Erstpflge nach der Verlegung ist am besten vom Bodenleger auszuführen. Nach der Verlegung wird der

Boden trocken, mittels Besen oder Staubsauger gereinigt. Danach wird **Protecto** Holzbodenöl tropfenweise oder

mittels Sprühflasche sparsam aufgetragen und sofort mit einem weissen Pad vollständig einmassiert. Um

einen leichten Glanz zu erreichen, kann anschliessend mit einem Wolltuch auspoliert werden, ist aber nicht

zwingend notwendig. Die Parkettfläche sollte danach einige Stunden austrocknen und nicht begangen

werden.

##### *Laufende Reinigung und Pflege*

Nach dem Nachölen des Bodens sollten ca. 14 Tage mit dem Aufwaschen gewartet werden.

Weitere

Feuchtpflege nach Bedarf – wenn der Boden verschmutzt oder trocken aussieht, ansonsten nur staubsaugen

oder kehren. NIE zwischendurch mit klarem Wasser wischen, schützende Fette werden entfernt!

Keine

Bodentücher oder Wischmopp aus Mikrofaser verwenden – diese rauhen das Holz auf!

#### Wischvorgang

Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten: 1 Eimer mit Seifenmischung (5 l warmes Wasser + 1 1/2 dl Seife). Je

nach Härtegrad des Wassers die Seifendosis erhöhen. Ein leichtes Schäumen zeigt an, dass der Seifengehalt

richtig eingestellt ist. 1 Eimer mit klarem Wasser, welcher zum Auswaschen des verschmutzten

dient. (Schmutzwasser öfters wechseln). Dadurch sparen Sie Seife und das Seifenwasser wird nicht verschmutzt!

**Wichtig**

Zur Reinigung und Pflege ausschliesslich **Proteco** Holzbodenseife verwenden – keine anderen Reinigungsmittel, da die Oberfläche ausgelaugt und schmutzempfindlich werden kann. In der kalten Jahreszeit stockt die Seife (sehr hoher Fettgehalt). Bei Zimmertemperatur wird diese wieder flüssig! Die Seife nimmt dadurch keinen Schaden!

**Nachbehandlung**

In stark strapazierten Bereichen z.B. Gaststätten, Geschäften, Schulen etc. empfehlen wir 1 x jährlich (oder mehrmals, je nach Beanspruchung) den Boden mit **Proteco** Pflegeöl oder Holzbodenöl nachzuölen (vorher ist eine Grundreinigung erforderlich).

**Informationen über gelaugte Holzböden**

Gelaugte Böden weisen durch unterschiedlichen Harzgehalt meist Farbunterschiede auf. Durch UVEinstrahlung und Pflege mit **Proteco** Holzbodenseife wird nach ca. 6 Monaten ab Verlegung das gesamte Oberflächenbild wieder gleichmässiger.

**Achtung**

Ölgetränkte Lappen und Tücher nie in den Abfall werfen. Mit Wasser befeuchten und im Freien trocknen lassen. Ölgetränkte Lappen und Tücher können sich selbst entzünden und Brände verursachen.

**Hinweis**

Unsere anwendungstechnischen Vorschläge und Pflegehinweise sind als unverbindliche Empfehlung zu betrachten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem momentanen Kenntnisstand, entbinden jedoch nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht.

**Ersatz für Pflegemittel erhältlich z.Bsp. bei Fa. Thaler (siehe oben) oder auch direkt bei Holzplatten AG  
Weberrütistrasse 10  
8833 Samstagern  
044 786 90 60**

**1 Liter Oil Refresher**