

Herzlichen Glückwunsch

Sie haben sich für ein hochwertiges erfall Produkt entschieden. Mit erfall finden Sie genau den richtigen Sicht-, Blend- und Sonnenschutz für Ihr Ambiente. Unsere Plissees werden passgenau auf jedes Fenster angefertigt. Sie sind leicht zu bedienen und stufenlos positionierbar. Für eine fachgerechte Reinigung lassen sich Plissees ganz einfach abnehmen und wieder anbringen.

Pflege- und Reinigungsmöglichkeiten von A bis D

Bei der Zusammenstellung der Kollektion wurden unterschiedliche Materialien integriert. Auf dieser Grundlage ergeben sich verschiedene Möglichkeiten zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitäten. Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten Sie die nachfolgenden Hinweise unbedingt beachten.

Welche Pflege- und Reinigungsmöglichkeiten für Ihren Behang anzuwenden sind, entnehmen Sie bitte den Informationen auf der letzten Seite.

A Reinigung VDS-geprüfter Stoffqualitäten



Die Reinigungsfähigkeit der Kollektion wurde durch den VERBAND DEUTSCHER SONNENSCHUTZREINIGER e.V. geprüft. Alle Stoffe, die das VDS-Qualitätszeichen tragen, können durch zertifizierte Fachbetriebe gereinigt werden. VDS-Reinigungsbetriebe in Ihrer Nähe sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.vds-sonnenschutz.de

B Waschbar



Die als **waschbar** gekennzeichneten Stoffe können vorsichtig von Hand in einer Wäsche mit Feinwaschmittel bei 30 °C gewaschen werden (siehe Waschanleitung).

C Feucht abwischbar



Mildes Reinigungsmittel mit handwarmen Wasser verdünnen, vorsichtig wischen, nicht durchnässen. Keine Lösungsmittel verwenden. Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel nicht unverdünnt auf den Stoff aufbringen.

D Trocken abbürstbar



Stoffe durch vorsichtiges Abbürsten mit einer weichen Bürste behandeln. Kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.







Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!
Für Schäden an den Stoffen aufgrund unsachgemäßer Behandlung wird keine Haftung übernommen.

Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung. Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden. Änderungen und Irrtümer für den gesamten Inhalt vorbehalten.



Waschanleitung

Plisseestoffe, die als **waschbar** gekennzeichnet sind, können in einer ca. 30 °C warmen Feinwaschmittellauge geschwenkt werden. Anschließend gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und Wasser leicht ausdrücken, aber nicht pressen oder wringen. Die Anlage darf nicht mehr tropfen. Feucht aufhängen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens das Plissee mehrmals öffnen und wieder schließen, damit die Falten nicht aneinanderkleben. Nicht bügeln. Bei Elektro- und Kurbelanlagen dürfen die mechanischen Teile nicht in Lauge oder Wasser gelangen.



erfal steht für Qualität Made in Germany



Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001: 2008 EPZ-04-01.

Das erfal Lieferprogramm

- Plissees
- Lamellenvorhänge
- Jalousien
- Rollos
- Verdunklungsanlagen
- Vorhangstangen und Dekozubehör
- Vorhangschienen
- Flächenvorhänge
- Raffvorhangstechniken
- Beschattungsanlagen
- Außensonnenschutz
- Insektenschutz

Weitere Informationen zu erfal Produkten erhalten Sie unter: www.erfal.de

Pflegehinweise

